


Motor SM-94 Inv.TM-345 2,00:1

Características generales


Fabricante motor base	Mitsubishi
Tipo	Diésel, 4 N° Tiempos
N° de cilindros	4, en línea
Sistema de admisión	Turboalimentado
Diámetro x Carrera	94 mm x 120 mm (3,7 in x 4,72 in)
Cilindrada total	3331 cc
Relación de compresión	19:1
Potencia intermitente (ISO3046/1)	94 CV (69 kW)
Potencia continúa	84,5 CV (62,1 kW)
R. P. M.	2500
Sistema de Inyección	Mecánica y directa
Motor de arranque	12 V (2,2 kW)
Alternador	95 A (12 V)
Máximo ángulo en funcionamiento	15°
Sentido de rotación (visto del lado del volante)	Antihorario
Sistema de refrigeración	Intercambiador de calor por agua marina y circuito cerrado de líquido refrigerante
Peso en seco sin inversor	308 Kg (679 lb)
Diámetro int. manguera de agua salada	32 mm (1,26 in)
Diámetro int. manguera aspiración gasoil	8 mm (0,31 in)
Diámetro int. manguera retorno gasoil	8 mm (0,31 in)
Diámetro int. manguera de escape	75 mm (2,95 in)
Certificaciones	-
Cumplimiento de emisiones	EU: RCD I (DIRECTIVE 94/25/EC)EU: RCD II (DIR. 2013/53/EU), EU: RCD I (DIRECTIVE 94/

Curvas de rendimiento


Par en el cigüeñal



Potencia. Según ISO 3046/1



Consumo combustible



Panel



Panel SVT 30 Standard

Tacómetro con cuenta horas
Indicador temperatura del refrigerante
Testigo precalentamiento
Alarma batería
Alarma de alta temperatura del refrigerante
Alarma de baja presión de aceite
Llave de 5 posiciones
Indicador presión de aceite
Indicador de voltaje
Dimensiones: 255 x 160 mm

Accesorios

Equipamiento de serie

Panel de instrumentos SVT 30
Alargo de cableado eléctrico de 4 m
Silentblocks
Bomba de extracción de aceite
Manual del propietario y despiece

Equipamiento opcional y kits

Instalación doble cuadro de instrumentos
Doble alternador
Sistema eléctrico libre masa
Sistema de escape seco
Refrigeración por quilla
Eje o polea toma de fuerza
Toma de calentador
Grupo propulsor: hélice, eje, bocina
Filtros de agua y gasoil
Mangueras de agua, escape y gasoil

Inversores

Modelo	Tipo	° salida	Reducciones (recreo)	Reducciones (trabajo)	Peso motor con inversor
TM-170	Hidráulico	0°	1.50:1-2.04:1-2.50:1-2.94:1	1.50:1-2.04:1-2.50:1-2.94:1	389 kg (857 Lbs)
TM-345	Hidráulico	0°	1.54:1-2.00:1	-	338 kg (745 Lbs)
TM-345A	Hidráulico	8°	1.54:1-2.00:1	-	338 kg (745 Lbs)
TM-485A1	Hidráulico	8°	1.51:1-2.09:1-2.40:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1	349 kg (769 Lbs)
TM-880A	Hidráulico	10°	1.53:1-2.08:1-2.60:1	1.53:1-2.08:1-2.60:1	367 kg (809 Lbs)
TM-93	Hidráulico	0°	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1	366 kg (807 Lbs)
TM-93A	Hidráulico	8°	1.51:1-2.09:1-2.40:1	-	366 kg (807 Lbs)
ZF 68 IV	Hidráulico	12°	1.29:1-1.56:1-2.00:1-2.48:1	1.29:1-1.56:1-2.00:1-2.48:1	376 kg (829 Lbs)
ZF SD 15	Mecánico	0°	2.50:1	-	419 kg (923 Lbs)

Distribuidor autorizado

www.solediesel.com

info@solediesel.com

Planos detallados, folletos y manuales están disponibles en la web solediesel.com. Todos los derechos reservados. Las especificaciones técnicas y la presentación están sujetas a variaciones y cambios sin previo aviso. Información no contractual.

